

FLEROPERATIONSSVARVAR	ANTAL AXLAR	MAX SVING	MAX SKÄRDIAMETER	MAX VARVTAL FRÄSSPINDEL	MAX LÄNGD	SUBSPINDEL/DUBBDOCKA	ÖVRIGT
Mazak Integrex 400-IV	5	Ø730	Ø720	12000rpm	1500mm	Dubb.	-
Mazak Integrex 200 SYB	5	Ø540	Ø520	10000rpm	1000mm	Sub.	Portalrobot
Mazak Integrex 30	4	Ø480	Ø480	4500rpm	1000mm	Dubb.	-
Mazak QTN250 MSY	4	Ø360	Ø300	4500rpm	500mm	Sub.	Stångmag.
Mazak QTN250 MS	3	Ø360	Ø300	4500rpm	500mm	Sub.	Stångmag.

FLEROPERATIONSMASKINER	ANTAL AXLAR	TYP	BEARBETNINGSVOLYM (X/Y/Z)	MAX VARVTAL FRÄSSPINDEL	MAX ARBETSSTYCKE (X/Y/Z)	ÖVRIGT
Mazak HCN 4000-II	4	Horisontell	560x630x640	18000rpm	Ø630 L=630	-
Mazak VTC 200-B	3+1	Vertikal	1120x510x510	10000rpm	2820x655x640	4e axel